




INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Do drzwi wejściowych i balkonowych w nowym budownictwie

PROFIL: ALU	
SYSTEM:	

	RODZAJE PROGÓW		SZTUK:	DŁUGOŚĆ PROGU:	WYSOKOŚĆ DOCIEPLENIA:		
1.	MFAT 20 PH – szerokość 150 mm, z podbudową wpuszczaną 71 mm (do konstrukcji otwieranych do wewnątrz)						
	MFAT 20/2 PH – szerokość 150 mm, z podbudową wpuszczaną 50 mm (do konstrukcji otwieranych do wewnątrz)						
2.	Króciec odpływu wody:	prosty		skośny			
3.	szerokość skrzydeł we wrębie okuciowym:		dla skrzydła biernego wraz ze słupkiem ruchomym:				
4.	jednoskrzydłowe	słupek ruchomy	stałe szklenie	słupek stały	poszerzenia boczne ramy		
5.	niezlicowany	zlicowany	drzwi balkonowe	drzwi wejściowe			
6.	otwierane do wewnątrz	otwierane na zewnątrz	widok konstrukcji od wewnątrz / lista załączników 1. 2. 3. uwagi:				
7.	okapnik wysoki (H55) w mm:						
	okapnik wąski (H35) w mm:						
8.	profil szklenia stałego (szary):	długość: mm					
9.	profil wyrównawczy skrzydła:	biały				antracyt	
10.	Kolor okapnika:					biały	
	antracyt					jasny brąz	
	surowy					EV1	
11.	Kolor zaślepek okapnika (przy wyborze okapnika - surowy):						
	biały	brąz				szary	antracyt
12.	pProfil magnetyczny w progu o podwyższonej dźwiękoszczelności do 46 dB						
13.	Łącznik profilowany 1*	Profil nr:	Grubość stali:	ilość:			
	Łącznik profilowany 2*	Profil nr:	Grubość stali:	ilość:			
14.	Łączniki boczne progów:						
	łącznik boczny profilowany (zalecany do drzwi otwieranych do wewnątrz) 		łącznik boczny prosty (zalecany do drzwi otwieranych na zewnątrz)				
15.	Ryglowanie słupka ruchomego	Ø 8 mm	Ø 9 mm	Ø 10 mm			
			PCV kwadrat 10,5 mm	pełny PCV (do nawiercenia)			
AKCESORIA DODATKOWE (za dodatkową opłatą):							
16.	Fartuch uszczelniający:		narożniki wewnętrzne fartucha	narożniki zewnętrzne fartucha			
17.	Profil odwadniający aluminium EV1		z rusztem ocynkowanym	z rusztem INOX			
			szerokość 120 mm	szerokość 170 mm			
18.	Profil przejściowy EV1		szerokość: (od 85 do 250 mm)		długość:		
19.	Wycieraczka szczotkowa	Wycieraczka gumowa	zbiornik ALU wycieraczki	Ilość:			
20.	Rura drenażowa z przyłączem		długość:				
21.	Dodatkowe docieplenie PET (np. pod FIX)		wysokość:	długość:			
22.	Montaż szkoleniowy pod nadzorem technika		termin z wyprzedzeniem 10 dni roboczych				

Prosimy wypełnić i odesłać:



e-mail: alumaster@alumaster.pl

pieczęć zlecniodawcy:

podpis:

* należy wypełnić przy słupku stałym, poszerzeniach bocznych ramy podając numer profilu słupka (ościeżnicy) orza grubość stali, dodatkowo załączyć rysunek DWG (za dopłatą)