



INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Do drzwi wejściowych i balkonowych z DREWNA

PROFIL:	DREWNO	PROFIL: DREWNO/ALU
SYSTEM:		

	RODZAJE PROGÓW	SZTUK:	DŁUGOŚĆ PROGU:	WYSOKOŚĆ DOCIEPLENIA:				
1.	MFAT 10 PH – szerokość 150 mm, z podbudową wpuszczaną 71 mm (do konstrukcji otwieranych do wewnątrz)							
	MFAT 10a PH – szerokość 166 mm, z podbudową wpuszczaną 71 mm (do konstrukcji otwieranych na zewnątrz)							
	MFAT 10/2 PH – szerokość 150 mm, z podbudową wpuszczaną 50 mm (do konstrukcji otwieranych do wewnątrz)							
	MFAT 10/2a PH – szerokość 166 mm, z podbudową wpuszczaną 50 mm (do konstrukcji otwieranych na zewnątrz)							
2.	Króciec odpływu wody:	prosty	skośny					
3.	Szerokość skrzydeł we wrębie okuciowym:	dla skrzydła biernego wraz ze słupkiem ruchomym:						
4.	jednoskrzydłowe	słupek ruchomy	stałe szklenie	słupek stały	poszerzenia boczne ramy			
5.	niezlicowany	zlicowany	drzwi balkonowe	drzwi wejściowe				
6.	otwierane do wewnątrz	otwierane na zewnątrz	widok konstrukcji od wewnątrz / lista łączników 1. 2. 3. uwagi:					
7.	okapnik wysoki (H55) w mm:							
	okapnik wąski (H35) w mm:							
8.	profil szklenia stałego (szary):	długość:	mm					
9.	profil wyrównawczy skrzydła:	biały	antracyt					
10.	Kolor okapnika:	biały						
	antracyt	jasny brąz						
	surowy	EV1						
11.	Kolor zaślepek okapnika (przy wyborze okapnika - surowy):							
	biały	brąz	szary	antracyt	czarny			
12.	Profil magnetyczny w progu o podwyższonej dźwiękoszczelności do 46 dB							
14.	Łączniki boczne progu: łącznik boczny profilowany (zalecany do drzwi otwieranych do wewnątrz)		łącznik boczny prosty (zalecany do drzwi otwieranych na zewnątrz)					
15.	ryglowanie słupka ruchomego	Ø 8 mm	Ø 9 mm	Ø 10 mm				
			PCW kwadrat 10,5 mm	pełny PCW (do nawiercenia)				
AKCESORIA DODATKOWE (za dodatkową opłatą):								
16.	fartuch uszczelniający WOLFIN:	narożniki wewnętrzne fartucha	narożniki zewnętrzne fartucha					
17.	liniowy profil odwodnienia EV1	z rusztem ocynkowanym	z rusztem INOX	długość:				
		szerokość 120 mm	szerokość 170 mm					
18.	profil przejściowy EV1	o szerokości (od 85 do 200 mm)		długość:				
19.	wycieraczka szczotkowa	wycieraczka gumowa	zbiornik ALU wycieraczki	Ilość:				
20.	rura drenażowa z przyłączem	długość:						
21.	łącznik ościeżnicy dopasowany do konturu (proszę dołączyć rysunek DWG profili ramy + skrzydła)							
22.	Montaż szkoleniowy pod nadzorem technika		termin z wyprzedzeniem 10 dni roboczych					

Prosimy wypełnić i odesłać:



e-mail: alumaster@alumaster.pl

pieczęć zlecającego:

podpis:

* należy wypełnić przy słupku stałym, poszerzeniach bocznych ramy podając numer profili słupka (ościeżnicy) oraz grubość stali, dodatkowo załączyć rysunek DWG (za dopłatą)