



INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Do drzwi wejściowych i balkonowych w nowym budownictwie

PROFIL: PCW

SYSTEM:

1.	RODZAJE PROGÓW		SZTUK:	DŁUGOŚĆ PROGU:	WYSOKOŚĆ DOCIEPLENIA PET:
	MFAT 20 PH – szerokość 150 mm, z podbudową wpuszczaną 71 mm (do konstrukcji otwieranych do wewnątrz)				
	MFAT 20a PH – szerokość 166 mm, z podbudową wpuszczaną 71 mm (do konstrukcji otwieranych na zewnątrz)				
	MFAT 20/2 PH – szerokość 150 mm, z podbudową wpuszczaną 50 mm (do konstrukcji otwieranych do wewnątrz)				
	MFAT 20/2a PH – szerokość 166 mm, z podbudową wpuszczaną 50 mm (do konstrukcji otwieranych na zewnątrz)				
2.	Króciec odpływu wody:	prosty	skośny		
3.	Szerokość skrzydeł we wrębie okuciowym:			dla skrzydła biernego wraz ze słupkiem ruchomym:	
4.	jednoskrzydłowe	słupek ruchomy	stałe szklenie	słupek stały	poszerzenia boczne ramy
5.	niezlicowany	zlicowany	drzwi balkonowe		drzwi wejściowe
6.	otwierane do wewnątrz	otwierane na zewnątrz			
7.	Okapnik wysoki (H55) w mm:				
	Okapnik wąski (H35) w mm:				
8.	Profil szklenia stałego (szary):		długość: mm		
9.	Profil wyrównawczy skrzydła:		biały	antracyt	
10.	Kolor okapnika:		biały		
	antracyt		jasny brąz		
	surowy		EV1		
11.	Kolor zaślepek okapnika (przy wyborze okapnika - surowy):				
	biały	brąz	szary	antracyt	czarny
12.	Profil magnetyczny w progu o podwyższonej dźwiękoszczelności do 46 dB 				
13.	Łącznik profilowany 1*		Profil nr:		Grubość stali: ilość:
	Łącznik profilowany 2*		Profil nr:		Grubość stali: ilość:
14.	Łączniki boczne progu:				
	Łącznik boczny profilowany (zalecany do drzwi otwieranych do wewnątrz) 		Łącznik boczny prosty (zalecany do drzwi otwieranych na zewnątrz) 		
15.	Ryglowanie słupka ruchomego		Ø 8 mm	Ø 9 mm	Ø 10 mm
			PCW kwadrat 10,5 mm	pełny PCW (do nawiercenia)	
AKCESORIA DODATKOWE (za dodatkową opłatą):					
16.	Fartuch uszczelniający:		narożniki wewnętrzne fartucha	narożniki zewnętrzne fartucha	
17.	Profil odwadniający aluminium EV1		z rusztem ocynkowanym	z rusztem INOX	długość:
			szerokość 120 mm	szerokość 170 mm	
18.	Profil przejściowy EV1		szerokość: (od 85 do 250 mm)		długość:
19.	Wycieraczka szczotkowa		Wycieraczka gumowa	Zbiornik ALU wycieraczki	Ilość:
20.	Rura drenażowa z przyłączem			długość:	
21.	Dodatkowe docieplenie PET (np. pod FIX)			wysokość:	długość:
22.	Montaż szkoleniowy pod nadzorem technika			termin z wyprzedzeniem 10 dni roboczych	

Prosimy wypełnić i odesłać:

e-mail: alumaster@alumaster.pl

pieczęć zlecniodawcy:

podpis:

* należy wypełnić przy słupku stałym, poszerzeniach bocznych ramy podając numer profilu słupka (ościeżnicy) oraz grubość stali, dodatkowo załączyć rysunek DWG (za dopłatą)