



INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Do drzwi wejściowych i balkonowych w nowym budownictwie

PROFIL: PCW

SYSTEM:

	RODZAJE PROGÓW	SZTUK:	DŁUGOŚĆ PROGU:	WYSOKOŚĆ DOCIEPLENIA PET:			
1.	MFAT 20 PH – szerokość 150 mm, z podbudową wpuszczaną 71 mm (do konstrukcji otwieranych do wewnątrz)						
	MFAT 20a PH – szerokość 166 mm, z podbudową wpuszczaną 71 mm (do konstrukcji otwieranych na zewnątrz)						
	MFAT 20/2 PH – szerokość 150 mm, z podbudową wpuszczaną 50 mm (do konstrukcji otwieranych do wewnątrz)						
	MFAT 20/2a PH – szerokość 166 mm, z podbudową wpuszczaną 50 mm (do konstrukcji otwieranych na zewnątrz)						
2.	Króciec odpływu wody:	prosty	skośny				
3.	Szerokość skrzydeł we wrębie okuciowym:		dla skrzydła biernego wraz ze słupkiem ruchomym:				
4.	jednoskrzydłowe	słupek ruchomy	stałe szklenie	słupek stały	poszerzenia boczne ramy		
5.	niezlicowany	zlicowany	drzwi balkonowe	drzwi wejściowe			
6.	otwierane do wewnątrz	otwierane na zewnątrz	widok konstrukcji od wewnątrz / lista załączników 1. 2. 3. uwagi:				
7.	okapnik wysoki (H55) w mm:						
	okapnik wąski (H35) w mm:						
8.	profil szklenia stałego (szary):	długość: mm					
9.	profil wyrównawczy skrzydła:	biały				antracyt	
10.	kolor okapnika:	biały					
	antracyt	jasny brąz					
	surowy	EV1					
11.	kolor zaślepek okapnika (przy wyborze okapnika - surowy):						
	biały	brąz				szary	antracyt
12.	Profil magnetyczny w progu o podwyższonej dźwiękoszczelności do 46 dB						
13.	łącznie profilowany 1*	Profil nr:	Grubość stali:	ilość:			
	łącznie profilowany 2*	Profil nr:	Grubość stali:	ilość:			
14.	łącznie boczne progu: łącznik boczny profilowany (zalecany do drzwi otwieranych do wewnątrz) 	łącznik boczny prosty (zalecany do drzwi otwieranych na zewnątrz) 					
15.	ryglowanie słupka ruchomego	Ø 8 mm	Ø 9 mm	Ø 10 mm			
			PCV kwadrat 10,5 mm	pełny PCW (do nawiercenia)			
16.	profil maskujący (drzwi otwierane na zewnątrz)		biały	srebrna anoda EV1			
AKCESORIA DODATKOWE (za dodatkową opłatą):							
17.	fartuch uszczelniający:		narożniki wewnętrzne fartucha	narożniki zewnętrzne fartucha			
18.	profil odwadniający aluminium EV1	z rusztem ocynkowanym	z rusztem INOX	długość:			
		szerokość 120 mm	szerokość 170 mm				
19.	profil przejściowy EV1	szerokość: (od 85 do 250 mm)		długość:			
20.	wycieraczka szczotkowa	wycieraczka gumowa	zbiornik ALU wycieraczki	Ilość:			
21.	rura drenażowa z przyłączem		długość:				
22.	dodatkowe docieplenie PET (np. pod FIX)		wysokość:	długość:			
23.	montaż szkoleniowy pod nadzorem technika		termin z wyprzedzeniem 10 dni roboczych				

Prosimy wypełnić i odesłać:



e-mail: alumaster@alumaster.pl

pieczęć zleceniodawcy:

podpis:

* należy wypełnić przy słupku stałym, poszerzeniach bocznych ramy podając numer profilu słupka (ościeżnicy) oraz grubość stali, dodatkowo załączyć rysunek DWG (za dopłatą)