FORMULARZ ZAMÓWIENIA – MFAT 20 PH

//ALUMASTER®
WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Do drzwi wejściowych i balkonowych w nowym budownictwie

PROFIL: **ALU**	
SYSTEM:	

1.	**RODZAJE PROGÓW**	**SZTUK:**	**DŁUGOŚĆ PROGU:**	**WYSOKOŚĆ DOCIEPLENIA:**
	MFAT 20 PH – szerokość **150 mm**, z podbudową wpuszczaną **71 mm** (do konstrukcji otwieranych do wewnątrz)			
	MFAT 20/2 PH – szerokość **150 mm**, z podbudową wpuszczaną **50 mm** (do konstrukcji otwieranych do wewnątrz)			
2.	króciec odpływu wody:	prosty ☐	skośny ☐	
3.	szerokość skrzydeł we wrębie okuciowym:		dla skrzydła biernego wraz ze słupkiem ruchomym:	
4.	jednoskrzydłowe ☐	słupek ruchomy ☐	stałe szklenie ☐	słupek stały ☐ poszerzenia boczne ramy ☐
5.	niezlicowany ☐	zlicowany ☐	drzwi balkonowe ☐	drzwi wejściowe ☐
6.	otwierane do wewnątrz ☐	otwierane na zewnątrz ☐	widok konstrukcji od wewnątrz / lista załączników	
7.	okapnik wysoki (H55) w mm:			
	okapnik wąski (H35) w mm:			
8.	profil szklenia stałego (szary): ☐	długość: mm		
9.	profil wyrównawczy skrzydła:	biały ☐	antracyt ☐	
10.	Kolor okapnika:	biały ☐		
	antracyt ☐	jasny brąz ☐		
	surowy ☐	EV1 ☐		
11.	kolor zaślepek okapnika **(przy wyborze okapnika - surowy):**			
	biały ☐ brąz ☐ szary ☐ antracyt ☐ czarny ☐			
12.	profil magnetyczny w progu o podwyższonej dźwiękoszczelności do 46 dB	☐		
13.	łącznik profilowany 1*	Profil nr:	Grubość stali:	ilość:
	łącznik profilowany 2*	Profil nr:	Grubość stali:	ilość:
14.	**łączniki boczne progu:** łącznik boczny profilowany (zalecany do drzwi otwieranych do wewnątrz) ☐		łącznik boczny prosty (zalecany do drzwi otwieranych na zewnątrz) ☐	
15.	ryglowanie słupka ruchomego	Ø 8 mm ☐	Ø 9 mm ☐	Ø 10 mm ☐
			PCW kwadrat 10,5 mm ☐	pełny PCW (do nawiercenia) ☐
16.	profil maskujący skrzydła **(drzwi otwierane na zewnątrz)**		biały ☐	srebrna anoda EV1 ☐
	AKCESORIA DODATKOWE (za dodatkową opłatą):			
17.	fartuch uszczelniający: ☐		narożniki wewnętrzne fartucha ☐	narożniki zewnętrzne fartucha ☐
18.	profil odwadniający aluminium EV1	z rusztem ocynkowanym ☐	z rusztem INOX ☐	długość:
		szerokość 120 mm ☐	szerokość 170 mm ☐	
19.	profil przejściowy EV1	szerokość: (od 85 do 250 mm)		długość:
20.	wycieraczka szczotkowa ☐	wycieraczka gumowa ☐	zbiornik ALU wycieraczki ☐	Ilość:
21.	rura drenażowa z przyłączem ☐			długość:
22.	dodatkowe docieplenie PET (np. pod FIX)		wysokość:	**długość**:
23.	montaż szkoleniowy pod nadzorem technika ☐		termin z wyprzedzeniem 10 dni roboczych	

1.
2.
3.
uwagi:

Prosimy wypełnić i odesłać:

e-mail: alumaster@alumaster.pl

pieczęć zleceniodawcy:

podpis:

Edycja 04.2025

* należy wypełnić przy słupku stałym, poszerzeniach bocznych ramy podając numer profili słupka (ościeznicy) oraz grubość stali, dodatkowo załączyć rysunek DWG (za dopłatą)